



OSG GROUP COMPANY

Code  
Código  
Код

**OCJ**

Proprietés  
Propriétés  
Eigenschaften  
Propiedades  
Свойства



|          |           |               |
|----------|-----------|---------------|
| mm       | DIN 6537L | SOLID CARBIDE |
| 5xD      | TYPE N    | 118°          |
|          |           | 30°           |
| COATED   |           |               |
| UNCOATED |           |               |

Cutting Data  
Données de coupe  
Schnittdaten  
Datos de corte  
Характеристики резания

pg 60

app.somta.co.za


**EN** Coolant Feed Solid Carbide Jobber Drills  
High production drilling.

**FR** Forets courts en Carbone Monobloc avec Liquide de Refroidissement  
Perçage haute productivité.

**DE** Vollhartmetall-Spiralbohrer kurz mit Kühlschmiermittelzufuhr  
Hochleistungsbohren.

**ES** Brocas de longitud corriente de carburo sólido con alimentación de refrigerante  
Elevada producción en taladrado.

**RU** Цельные твердосплавные сверла средней серии - с подводом СОЖ  
Для высокопроизводительного сверления.



|        |        |        |        |        |        |        |       |          |       |       |       |       |       |       |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P 1.1  | P 1.2  | P 1.3  | P 1.4  | P 1.5  | P 1.6  | P 1.7  | P 1.8 | M 2.1    | M 2.2 | M 2.3 | K 3.1 | K 3.2 | K 3.3 | K 3.4 |
| Ti 4.1 | Ti 4.2 | Ti 4.3 | Cu 6.1 | Cu 6.2 | Cu 6.3 | Cu 6.4 | N 7.1 | N 7.2    | N 7.3 | N 7.4 | N 7.1 | N 7.2 | N 7.3 | N 7.4 |
| COATED |        |        |        |        |        |        |       | UNCOATED |       |       |       |       |       |       |

| d    | d <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | Drilling Depth<br>Profondeur de perçage<br>Bohrtiefe<br>Profundidad de Taladrado<br>Глубина сверления | Code<br>Código   Код   |   |
|------|----------------|----------------|----------------|---|--|---|
|      |                |                |                |   | Coated<br>Revêtus<br>beschichtet<br>Revestido<br>С покрытием | Uncoated<br>Non-Revêtus<br>Unbeschichtet<br>Sin Revestimiento<br>Без Покрытия |
| 6    | 6              | 44             | 82             | 35  | OCJ0600F   | OCJ0600   |
| 6.3  | 8              | 53             | 91             | 43  | OCJ0630F   | OCJ0630   |
| 6.5  | 8              | 53             | 91             | 43  | OCJ0650F   | OCJ0650   |
| 6.8  | 8              | 53             | 91             | 43  | OCJ0680F   | OCJ0680   |
| 7    | 8              | 53             | 91             | 43  | OCJ0700F   | OCJ0700   |
| 7.5  | 8              | 53             | 91             | 43  | OCJ0750F   | OCJ0750   |
| 8    | 8              | 53             | 91             | 43  | OCJ0800F   | OCJ0800   |
| 8.5  | 10             | 61             | 103            | 49  | OCJ0850F   | OCJ0850   |
| 9    | 10             | 61             | 103            | 49  | OCJ0900F   | OCJ0900   |
| 9.5  | 10             | 61             | 103            | 49  | OCJ0950F   | OCJ0950   |
| 10   | 10             | 61             | 103            | 49  | OCJ1000F   | OCJ1000   |
| 10.2 | 12             | 71             | 118            | 56  | OCJ1020F   | OCJ1020   |
| 10.5 | 12             | 71             | 118            | 56  | OCJ1050F   | OCJ1050   |
| 11   | 12             | 71             | 118            | 56  | OCJ1100F   | OCJ1100   |
| 11.5 | 12             | 71             | 118            | 56  | OCJ1150F   | OCJ1150   |
| 12   | 12             | 71             | 118            | 56  | OCJ1200F   | OCJ1200   |
| 12.5 | 14             | 77             | 124            | 60  | OCJ1250F   | OCJ1250   |
| 12.7 | 14             | 77             | 124            | 60  | OCJ1270F   | OCJ1270   |
| 13   | 14             | 77             | 124            | 60  | OCJ1300F   | OCJ1300   |
| 13.5 | 14             | 77             | 124            | 60  | OCJ1350F   | OCJ1350   |
| 14   | 14             | 77             | 124            | 60  | OCJ1400F   | OCJ1400   |

Not available once current stock is depleted  
Non disponible une fois que le stock actuel est épuisé nicht | Verfügbar sobald der aktuelle Vorrat aufgebraucht ist | No disponible una vez agotada la existencia actual | Не предоставляются после продажи текущего ассортимента



STRAIGHT SHANK DRILLS  
FORETS À QUEUE DROITE  
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT  
BROCAS DE MANGO RECTO  
СВЕРЛА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ



shaping your dreams