

EN Double Bevel Parting Blades
For parting off and slotting applications, with increased wear resistance.

FR Lames De Séparation à Double Biseau
Pour des opérations de tronçonnage et de rainurage, avec une résistance à l'usure accrue.

DE Stechklingen, doppelfasig geschliffen
Für Einstech- und Abstechanwendungen, mit erhöhter Verschleißfestigkeit.

ES Hojas separadoras de doble bisel
Para aplicaciones de separación y ranurado, con resistencia incrementada al desgaste.

PY Заготовки со скошенными гранями
Для отрезных и прорезных резцов, с повышенной стойкостью к износу.



Codes

Códigos

Коды

644, 647

Properties

 Propriétés
Eigenschaften
Propiedades
Свойства

mm	ISO	HSS
inch	5421	Co8
h 13		

b	h	L	Code Código Код
3	12	120	6440010
3	16	140	6440030
4	18	140	6440060

b	h	L	Code Código Код
3	20	140	6440070
4	20	140	6440080

b	h	L	Code Código Код
3/32	1/2	4.1/2	6470005
3/32	5/8	5"	6470008
1/8	5/8	6"	6470010
1/8	3/4	6"	6470020

b	h	L	Code Código Код
1/8	7/8	6"	6470030
1/8	7/8	7"	6470035
3/16	1"	8"	6470060

EN Chassis Punches
Used for punching holes in sheetmetal up to 1.6mm in thickness.

FR Perforateurs à trous
Utilisés pour percer des trous dans la tôlerie épaisseur jusqu'à 1,6 mm.

DE Blechlocher
Wird für das Stanzen von Löchern in Bleche von bis zu 1,6 mm Dicke verwendet.

ES Punzones para chapa
Utilizados para perforar orificios en chapas de hasta 1,6 mm de espesor.

PY Пробойники
Для пробивки отверстий в листовом металле толщиной до 1,6 мм.



 Code
Código
Код

990

Size Taille Größe Tamaño Размер	Code Código Код
12.7	9901270
16	9901600
19	9901900
20	9902000
22.5	9902250
25	9902500
29	9902900

Size Taille Größe Tamaño Размер	Code Código Код
30	9903000
32.5	9903250
35	9903500
37.5	9903750
40	9904000
45	9904500
51	9905100

 Toolbits and
Miscellaneous

 Outils rapportés
et autres

 Werkzeugeinsätze
und Verschiedenes

 Vástagos de
herramienta y desbaste
y herramientas varias

Заготовки и прочее